



## Kyocera-Mita - TASKalfa 2321 (2321)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**8 999.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-4145 (black)	tonery	435.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-480)	akcesoria	1 998.75 zł
Kyocera-Mita - dupleks (DU-480)	akcesoria	639.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503PA3NL0)	akcesoria	2 249.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-33)	akcesoria	429.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 300 arkuszy (PF-480)	akcesoria	1 299.00 zł
Kyocera-Mita - pokrywa oryginałów (1202NG0UN0)	akcesoria	262.91 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana niska (CB-480L)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana wysoka (CB-480H)	akcesoria	850.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa niska (CB-481L)	akcesoria	989.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa wysoka (CB-481H)	akcesoria	1 009.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 16000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
typ procesora	ARM (v5)
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 46.4 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min (do 10 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.7 sekund
czas nagrzewania	do 18.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie (opcja)

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4

<b>pamięć faksu</b>	do 0 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>faksowanie do e-maila</b>	nie
<b>obsługiwana skala szarości</b>	0 poziomów
<b>kompresja</b>	nie
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	nie
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	nie
<b>typ linii telefonicznej</b>	nie

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	nie (opcja)
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>skala szarości</b>	256 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>TIFF</b> (kompresja do MMR/JPEG) <b>PDF</b> <b>PDF</b> (kompresja do MMR/JPEG) <b>PDF</b> (wysoko skompresowany CCITT Group 4/JBIG 2) <b>JPEG</b> <b>BMP</b> <b>PNG</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	nie
<b>inne cechy</b>	<b>Scan do PC (SMB), skan do e-mail, TWAIN, WIA skan</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do 23 kopii/min (A4, do 10 str./min - A3)
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	999
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	nie (opcja)
<b>inne funkcje</b>	<b>skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, obracanie i sortowanie kopii 1, kopiowanie dwustronne 2, automatyczny wybór papieru 3, funkcja 2w1/4w1, usuwanie marginesów, margines do oprawy, ustawienia użytkownika, kopia dowodów osobistych, przerwanie kopiowania</b> (1 Wymagany podajnik papieru PF-480, 2 Wymagany dupleks DU-480, 3 Wymagany podajnik dokumentów DP-480)

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 160 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	nie (opcja)
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	0 arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 300 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 1350 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>Ledger</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>GDI</b>
------------------------------------	------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 27 kg
waga w opakowaniu	ok. 27 kg
szerokość produktu	565 mm
głębokość produktu	527 mm
wysokość produktu	455 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Mac OS	Mac OS 10.5 lub nowszy
UNIX	Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa 2321, toner startowy o wydajności do 3000 stron
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	5 liniowy LCD podświetlany wyświetlacz + klawiatura
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------