



## Kyocera-Mita - TASKalfa 3252ci (3252ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-8335K (black)	tonery	329.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8335C (cyan)	tonery	549.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8335M (magenta)	tonery	549.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8335Y (yellow)	tonery	549.00 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-7120)	akcesoria	2 440.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 320GB (HD-12)	akcesoria	1 119.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120)	akcesoria	3 409.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NLO)	akcesoria	4 595.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-7100)	akcesoria	4 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - interfejs przyłączeniowy Fiery (1503RYOKLO)	akcesoria	3 249.00 zł
Kyocera-Mita - kontroler Fiery (1503RMOKLO)	akcesoria	26 529.00 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), Rozmiar 20	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego do tacy bocznej (1203RP0UN0)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7100W)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7110M)	akcesoria	890.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AN0UN0)	akcesoria	379.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7110)	akcesoria	519.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	12.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera standardowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB (+32 GB SSD; opcjonalnie 320 GB HDD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+32 GB SSD; opcjonalnie 320 GB HDD)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core)
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 49.2 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min (do 16 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min (do 16 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.3 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A, przeszukiwalny - opcja) JPEG TIFF XPS Open XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak

<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>32</b> kopii/min (A4, do 16 str./min - A3)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>32</b> kopii/min (A4, do 16 str./min - A3)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	nie (opcja)
<b>inne funkcje</b>	<b>Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>300</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	nie (opcja)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 2x <b>500</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>0</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>7150</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy (maks. 4300 arkuszy)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>30</b> sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>104</b> mm max <b>320</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>182</b> mm max <b>450</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>etykiety</b> <b>banery (320 x 1220 mm)</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A4R</b> <b>A5R</b> <b>SRA3</b> <b>320 x 1220 mm (baner)</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6 (PCL5c/PCL-XL)</b> <b>KPDL3 (zgodne z Postscript 3)</b> <b>PDF (bezpośrednie drukowanie)</b> <b>XPS (bezpośrednie drukowanie)</b> <b>Open XPS (bezpośrednie drukowanie)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki konturowe (PCL)</b> <b>136 czcionek (KPDL3)</b> <b>8 czcionek (Windows Vista)</b> <b>1 czcionka bitmapowa</b> <b>45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT)</b> <b>4x USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>USB Host (2.0)</b> <b>Gniazdo kart SD</b> <b>NFC</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>

<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi)

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>89</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>90</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>602</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>665</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>790</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32.5</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>520</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa</b>
<b>UNIX</b>	<b>Unix Linux</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 3252ci</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)</b>
<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>znak wodny</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>24 miesiące</b> - naprawa u klienta
----------------	--