



## Kyocera-Mita - TASKalfa 356ci (356ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5205K (black)	tonery	239.76 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5205C (cyan)	tonery	489.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5205M (magenta)	tonery	489.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5205Y (yellow)	tonery	489.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	13.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB (+ 8 GB SSD)
maksymalna pamięć	2048 MB (+ 8 GB SSD)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
typ procesora	Freescall QorIQ P1022 (Dual Core)
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 49.6 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi (technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi (technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 24 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A PDF (skompresowany, szyfrowany, przeszukiwalny - opcja) JPEG XPS Open XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, faks, SMB/FTP folder, druk) skan do HDD, podgląd obrazu

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Tryb auto kolor, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, 2w1, 4w1, kopiowanie kart ID, rezerwacja pracy, wydruk priorytetowy, program, automatyczny dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, podgląd kopii, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, stempel, znak wodny, pomijanie pustych stron

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL) PostScript 3 (KPD 3) PDF (1.7 - druk bezpośredni) XPS/Open XPS (druk bezpośredni)
czcionki i znaki	93 skalowalne czcionki PCL 136 skalowalnych czcionek PostScript 8 czcionek dla Windows Vista 1 czcionka bitmap 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sumy kontrolnej Obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 PRESCRIBE (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 3x USB Host (Interface) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja KYOCERA Mobile Print app dla iOS and Android, AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 48 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	550 mm
głębokość produktu	507 mm
wysokość produktu	612.8 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 752 W

Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows  
Mac OS Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa  
UNIX Unix  
Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne 356ci

## Inne

---

panel sterowania Pełnokolorowy panel dotykowy o przekątnej 7 cali (17,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 0–90 stopni)  
IPP nie  
zapisywanie prac na HDD nie  
znak wodny tak

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta