



Kyocera-Mita - TASKalfa 4002i (4002i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - pojemnik na zużyty toner (WT-8500)	pojemniki na zużyty tusz/toner	56.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-6325 (black)	tonery	635.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120)	akcesoria	3 409.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NL0)	akcesoria	4 595.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-7100)	akcesoria	4 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), RF-7120	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego do tacy bocznej (1203RP0UN0)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7100W)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7110M)	akcesoria	890.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AN0UN0)	akcesoria	379.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7110)	akcesoria	519.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB (+ 8GB SSD)
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
typ procesora	Dual Core (Freescale QorIQ T1024)
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 51.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (głębina 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (do 20 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.5 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF (szyfrowany, wysokiej kompresji, PDF/A, przeszukiwalny - opcja) JPEG TIFF XPS Open XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 40 kopii/min (A4, do 20 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (maks. do 4300 arkuszy)

możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 450 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R SRA3 320 x 1220 mm baner etykiety koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL3 (zgodna z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki outline (PCL) 136 czcionek (KPDL3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka Bitmap 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT) 4x USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Gniazdo kart SD NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 83 kg
waga w opakowaniu	ok. 83 kg
szerokość produktu	602 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	790 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 610 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa
UNIX Unix
Linux

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 4002i

Inne

panel sterowania Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm),
wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)
IPP tak
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta