



Kyocera-Mita - TASKalfa 4012i (4012i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-7225 (black)	tonery	629.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-7120)	akcesoria	2 440.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 3000 arkuszy, zszywacz (DF-791)	akcesoria	7 649.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x500 arkuszy A5R-A3 (PF-791)	akcesoria	4 799.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-810)	akcesoria	6 479.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-810)	akcesoria	999.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-811)	akcesoria	929.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 0 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	2048 MB (+8 GB SSD)
maksymalna pamięć	2048 MB (+8 GB SSD)
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	QorIQ T1024 (Dual Core)
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 47.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (do 21 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.2 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund

automatyczny druk dwustronny tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG Open XPS PDF (szyfrowany, kompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie w wielu trybach (e-mail, fax, SMB/FTP folder, druk) na raz, pomijanie pustych stron

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min (A4, do 21 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie w wielu trybach (e-mail, fax, SMB/FTP folder, druk) na raz, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4370 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk (taca uniwersalna)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R B5 Ledger Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 (5e/XL) KPDL 3 (zgodny z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS PPML
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 93 czcionki KPDL 3 8 czcionek Windows Vista 1 czcionka Bitmap 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT) USB (2.0 Hi-Speed) 4x USB Host (2.0) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Cloud Connect - wymagana instalacja na dysku, lub karcie pamięci)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 59 kg
waga w opakowaniu	ok. 59 kg
szerokość produktu	594 mm
głębokość produktu	696 mm
wysokość produktu	683 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
-------------------------	-------------------------------

zużycie energii średnio 600 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa
UNIX UNIX
Linux

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 4012i

Inne

panel sterowania Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm,
wielostopniowa regulacja położenia, w zakresie 15 – 90
stopni)
IPP tak
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta