



Kyocera-Mita - TASKalfa 5003i (5003i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - pojemnik na zużyty toner (WT-8500)	pojemniki na zużyty tusz/toner	56.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-6325 (black)	tonery	635.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-7120)	akcesoria	2 440.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica do DF-7130, BF-9100 (1203SP5NL0)	akcesoria	7 880.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120)	akcesoria	3 409.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-7100)	akcesoria	4 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz na 100 ark, DF-7130	akcesoria	19 629.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A5-A3 (PF-7100)	akcesoria	3 870.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120),	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan, ultrasonnic sensor, DP-7130	akcesoria	9 549.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - stabilizator do CB7100W, ST-7100 (870LD00120)	akcesoria	99.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7100W)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7110M)	akcesoria	890.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki do DF-71130, 5 x 5000 szt. (1903S80UN0)	akcesoria	1 145.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 0 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB (+ 8 GB SSD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+ 8 GB SSD)
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
poziom hałas	max 53.1 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min (do 25 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.3 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u) TIFF JPEG Open XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WIA/ WSD, Scan to USB Host, Scan to box

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 50 kopii/min (A4, do 25 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, kopia dowodu osobistego

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7420 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk (taca uniwersalna)
pojemność podajnika (folia)	do 10 sztuk (taca uniwersalna)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 304.8 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm (dla papieru banerowego) max 1220 mm (dla papieru banerowego)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 SRA3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL 3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni) Open XPS
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPDL 3) 8 czcionek (Windows) 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Super-Speed USB) 4x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Cloud Connect - wymagana instalacja na dysku, lub karcie pamięci)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 83 kg
waga w opakowaniu	ok. 83 kg
szerokość produktu	602 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	790 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 740 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS	MAC OS wersja minimum 10.9
UNIX	Unix, Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 5003i
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cali (256,5 mm) (wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15–90 stopni))
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------