



Kyocera-Mita - TASKalfa 5004i (5004i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

22 709.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Kyocera-Mita - toner TK-6345 (black) | tonery | 729.00 zł |
|--------------------------------------|--------|-----------|

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|--------------|
| Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004) | akcesoria | 479.00 zł |
| Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002) | akcesoria | 969.00 zł |
| Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych, UG-34AC (870LSHW006) | akcesoria | 2 899.00 zł |
| Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 140 arkuszy (DP-7150) | akcesoria | 4 415.00 zł |
| Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 320 arkuszy, DP-7170 (1203TC5NL0) | akcesoria | 10 739.00 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 320 arkuszy, dual-scan (DP-7160) | akcesoria | 8 809.00 zł |
| Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12) | akcesoria | 789.00 zł |
| Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13) | akcesoria | 789.00 zł |
| Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730) | akcesoria | 4 729.00 zł |
| Kyocera-Mita - broszuownica do DF-7130, BF-9100 (1203SP5NL0) | akcesoria | 7 880.00 zł |
| Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 1 TB (HD-16) | akcesoria | 4 279.00 zł |
| Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 320 GB (HD-15) | akcesoria | 839.00 zł |
| Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120) | akcesoria | 3 409.00 zł |
| Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-770/791 (PH-7C) | akcesoria | 3 509.00 zł |
| Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NL0) | akcesoria | 4 595.00 zł |
| Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-7100) | akcesoria | 4 419.00 zł |
| Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz na 100 arkuszy (DF-7150) | akcesoria | 21 689.00 zł |
| Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz na 65 arkuszy (DF-7140) | akcesoria | 10 419.00 zł |
| Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120) | akcesoria | 5 319.00 zł |
| Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007) | akcesoria | 1 715.00 zł |
| Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50) | akcesoria | 1 169.00 zł |
| Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4 GHz (IB-38) | akcesoria | 885.28 zł |
| Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4/5 GHz (IB-37) | akcesoria | 885.28 zł |
| Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51) | akcesoria | 1 999.00 zł |
| Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna, NK-7120 (1903RT0UN0) | akcesoria | 469.00 zł |
| Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B]) | akcesoria | 340.00 zł |
| Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B]) | akcesoria | 4 050.00 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7150) | akcesoria | 8 819.00 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy A5-A3 (PF-7140) | akcesoria | 5 439.00 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), PF-7120 | akcesoria | 6 075.00 zł |
| Kyocera-Mita - pokrywa oryginałów (1202H70UN0) | akcesoria | 319.00 zł |
| Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego do tacy bocznej (1203RP0UN0) | akcesoria | 969.00 zł |
| Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100) | akcesoria | 909.00 zł |
| Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac na 250 arkuszy (JS-7110) | akcesoria | 939.00 zł |
| Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7200W) | akcesoria | 1 048.58 zł |
| Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7210M) | akcesoria | 1 512.90 zł |
| Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AN0UN0) | akcesoria | 379.00 zł |
| Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7110) | akcesoria | 519.00 zł |
| Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7120) | akcesoria | 525.00 zł |
| Kyocera-Mita - zszywki DF-7110 (SH-12) | akcesoria | 519.00 zł |
| Kyocera-Mita - zszywki do DF-71130, 5 x 5000 szt. (1903S80UN0) | akcesoria | 1 145.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|----------------------------------|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 1.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |

| | |
|---|--|
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | SRA3 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 0 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 40000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 4096 MB (+ 64 GB SSD) |
| maksymalna pamięć | 4096 MB (+ 64GB SSD, opcja: 320GB lub 1TB HDD) |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 150000 stron |
| typ procesora | ARM A53 (Quad Core) |
| szybkość procesora | 1600 MHz |
| poziom hałasu | max 71 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|--|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 50 stron A4/min (do 25 str./min - A3) |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 4.3 sekund |
| czas nagrzewania | do 17 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|--|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie (opcja) |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|--|--|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie (opcja) |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF PDF PDF/A JPEG Open XPS PDF (szyfrowany, skompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u |
| skanowanie do chmury | tak (Kyocera Mobile Print) |
| inne cechy | Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan |

Parametry Kopiowania

| | |
|---------------------------------|---|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 50 kopii/min (A4, do 25 str./min - A3) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |

| | |
|---|--|
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 9999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie (opcja) |
| inne funkcje | Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny,2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, skan dowodów osobistych, wymazywanie i zaznaczanie pisma odręcznego |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 300 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie (opcja) |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 0 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 2x 500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 7470 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia) |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk (taca uniwersalna) |
| pojemność podajnika (folia) | do 10 sztuk (taca uniwersalna) |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 98 mm max 304.8 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm (dla papieru banerowego) max 1220 mm (dla papieru banerowego) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier banerowy folie koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A3 SRA3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PRESCRIBE |
| emulacja | PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDŁ 3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni) Open XPS |
| czcionki i znaki | 93 czcionki outline (PCL) 136 czcionek (KPDŁ 3) 4 czcionki (Calibri) 4 czcionki (Cambria) 1 czcionka bitmapowa 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417) |

Komunikacja

| | |
|--|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (3.0 Super-Speed USB) 4x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, wsparcie 802.3az) Gniazdo kart SD |

| | |
|---|---|
| | NFC |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak (Microsoft Cloud) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria, MyPanel i KYOCERA Mobile Print (iOS i Android)) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|------------------|
| waga produktu (netto) | ok. 83 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 83 kg |
| szerokość produktu | 602 mm |
| głębokość produktu | 665 mm |
| wysokość produktu | 790 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 660 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows |
| Mac OS | MAC OS wersja minimum 10.9 |
| UNIX | Unix, Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa 5004i |
|-----------------|---|

Inne

| | |
|----------------------------------|--|
| panel sterowania | 256.5 mm (10.1-calowy) kolorowy, powiadamianie dźwiękowe, obracanie 15°–90° |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie (opcja) |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

Gwarancja

| | |
|----------------|--|
| on site | 24 miesiące - naprawa u klienta |
|----------------|--|