



Kyocera-Mita - TASKalfa 5052ci (5052ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - pojemnik na zużyty toner (WT-8500)	pojemniki na zużyty tusz/toner	56.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515K (black)	tonery	349.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515M (magenta)	tonery	669.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515C (cyan)	tonery	699.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515Y (yellow)	tonery	699.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120)	akcesoria	3 409.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NL0)	akcesoria	4 595.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - interfejs przyłączeniowy Fiery (1503RY0KL0)	akcesoria	3 249.00 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120),	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego do tacy bocznej (1203RP0UN0)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7100W)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7110M)	akcesoria	890.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AF0UN0)	akcesoria	238.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7110)	akcesoria	519.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	11.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB (+ 32 GB SSD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+ 32 GB SSD)
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	Freescle T1024 (Dual Core)
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 53.9 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi (głębina 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi (głębina 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min (do 25 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min (do 25 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 3.7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 4.8 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A, przeszukiwalny - opcja) JPEG TIFF XPS Open XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 50 kopii/min (A4, do 25 str./min - A3)
szybkość kopiowania w kolorze	do 50 kopii/min (A4, do 25 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 2x 500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (maksymalnie do 4300 arkuszy)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 450 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły zakładki banery etykiety (320 x 1220 mm) koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 SRA3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R 320 x 1220 mm (baner) 320 x 450 mm koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL3 (zgodne z Postscript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL) 136 czcionek (KPDL3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT) 4x USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Gniazdo kart SD NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 95 kg
waga w opakowaniu	ok. 95 kg
szerokość produktu	602 mm
głębokość produktu	790 mm
wysokość produktu	665 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 860 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 5052ci
-----------------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
----------------	--