



Kyocera-Mita - TASKalfa 6501i (6501i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-6705 (black)	tonery	661.59 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1505JT3NL0)	akcesoria	3 249.00 zł
Kyocera-Mita - finisze na 4000 arkuszy ze zszywaczem (DF-790[C])	akcesoria	5 855.00 zł
Kyocera-Mita - taca odbiorcza do urządzeń bez finiszera (1902LF0UN1)	akcesoria	259.00 zł
Kyocera-Mita - dodatkowa pamięć faksu 128 MB, MM-16-128 (1503MB0UN0)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - półka pod klawiaturę (1709AF0UN2)	akcesoria	326.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A5-A3 (1203NJ8NL1)	akcesoria	3 989.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2x 1500 arkuszy A4 (1203NF8NL1)	akcesoria	6 469.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4 (PF-770)	akcesoria	6 490.43 zł
Kyocera-Mita - podajnik wielofunkcyjny na 500 arkuszy, A5-A3+ (PF-780[B])	akcesoria	1 653.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AD0UN1)	akcesoria	205.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 70000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
typ procesora	Dual Core (Freescale QorIQ P1022)
szybkość procesora	1067 MHz
poziom hałas	max 54.3 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 65 stron A4/min (do 32 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.2 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (skompresowany, kodowany, PDF/A, przeszukiwalny) JPEG TIFF XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skan-do-email, do-FTP, do-SMB, do-USB Host, do-skrzynki dokumentów, sieciowy TWAIN, skan WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj-raz-drukuj wielokrotnie, elektroniczny sorter, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	270 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 70 arkuszy (opcja do 4300 arkuszy)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R B5 305 x 1220 mm (baner)

koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 (PCL5c / PCL-XL) KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3) PDF (wydruk bezpośredni) XPS (wydruk bezpośredni)
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL) 136 czcionek (KPDL3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 4x USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 155 kg
waga w opakowaniu	ok. 157 kg
szerokość produktu	685 mm (DP, ramię z panelem sterującym nie zainstalowane) 1039 mm (DP, ramię i panel zainstalowane)
głębokość produktu	723 mm (DP, ramię z panelem sterującym nie zainstalowane) 723 mm (DP, ramię i panel zainstalowane)
wysokość produktu	1053 mm (DP, ramię z panelem sterującym nie zainstalowane) 1347 mm (DP, ramię i panel zainstalowane)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1210 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X min. 10.4
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 6501i
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy, wyposażony w intuicyjny system nawigacji
IPP	tak

dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta