



Kyocera-Mita - TASKalfa 7003i (7003i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

50 699.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Kyocera-Mita - toner TK-6725 (black) | tonery | 704.32 zł |
|--------------------------------------|--------|-----------|

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34) | akcesoria | 2 330.00 zł |
| Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych, UG-34AC (870LSHW006) | akcesoria | 2 899.00 zł |
| Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12) | akcesoria | 789.00 zł |
| Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730) | akcesoria | 4 729.00 zł |
| Kyocera-Mita - broszuownica do DF-7130, BF-9100 (1203SP5NL0) | akcesoria | 7 880.00 zł |
| Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-770/791 (PH-7C) | akcesoria | 3 509.00 zł |
| Kyocera-Mita - finisz, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110) | akcesoria | 7 419.00 zł |
| Kyocera-Mita - finisz, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz na 100 ark, DF-7130 | akcesoria | 19 629.00 zł |
| Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50) | akcesoria | 1 169.00 zł |
| Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35) | akcesoria | 1 089.00 zł |
| Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51) | akcesoria | 1 999.00 zł |
| Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna, NK-7120 (1903RT0UN0) | akcesoria | 469.00 zł |
| Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B]) | akcesoria | 340.00 zł |
| Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B]) | akcesoria | 4 050.00 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy A5-A3 (PF-730) | akcesoria | 4 648.28 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-740) | akcesoria | 7 547.17 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik wielofunkcyjny na 500 arkuszy, A5-A3+, PF-7130 (1203S03NL0) | akcesoria | 2 679.00 zł |
| Kyocera-Mita - zszywki DF-7110 (SH-12) | akcesoria | 519.00 zł |
| Kyocera-Mita - zszywki do DF-71130, 5 x 5000 szt. (1903S80UN0) | akcesoria | 1 145.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS) |
| format | A3+ |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 0 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 70000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 4608 MB |
| maksymalna pamięć | 4608 MB |
| pojemność dysku twardego | 320 GB (+8 GB SSD) |
| miesięczne obciążenie | do 300000 stron |
| typ procesora | NXP QorIQ T1024 (Dual Core) |
| szybkość procesora | 1400 MHz |
| poziom hałasu | max 54.2 dB |

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi

| | |
|---|--|
| szybkość drukowania mono | do 70 stron A4/min (do 35 str./min - A3) |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 4.8 sekund |
| czas nagrzewania | do 30 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|--|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie (opcja) |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|--|--|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF PDF PDF/A JPEG Open XPS PDF (szyfrowany, skompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u OOXML (OCR) |
| skanowanie do chmury | tak (Kyocera Mobile Print) |
| inne cechy | Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network) |

Parametry Kopiowania

| | |
|---|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 70 kopii/min (A4, do 35 str./min - A3) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 9999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
| inne funkcje | Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, skan dowodów osobistych |

Obsługa Nośników

| | |
|---|-------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 300 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 6 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 270 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 2x 1500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 7920 arkuszy |

| | |
|--|---|
| pojemność odbiornika papieru | do 70 arkuszy (opcja rozszerzenia) |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk (taca uniwersalna) |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 98 mm max 297 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 432 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier banerowy koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A3+ A3 A4 A5 A5R A6 A6R B5 Ledger Letter Legal Folio koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PRESCRIBE |
| emulacja | PCL 6 (PCL-XL/PCL-5e) KPDL 3 (zgodny z PostScript 3) PDF XPS Open XPS PPML |
| czcionki i znaki | 93 czcionki outline (PCL) 136 czcionek (KPDL3) 4 czcionki (Calibri) 4 czcionki (Cambria) 1 czcionka Bitmap 79 czcionek Outline |

Komunikacja

| | |
|--|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | nie (opcja) |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support) USB (2.0 Hi-Speed) 4x USB Host Gniazdo kart SD |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless Wi-Fi Direct NFC |
| drukowanie z chmury | tak (Kyocera Mobile Print) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria, MyPanel, KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|-------------------|
| waga produktu (netto) | ok. 150 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 150 kg |
| szerokość produktu | 750 mm |
| głębokość produktu | 822 mm |
| wysokość produktu | 1234 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |

max 32.5 °C

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 1110 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows |
| Mac OS | Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa |
| UNIX | UNIX Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera-Mita TASKalfa 7003i |
|----------|---|

Inne

| | |
|---------------------------|---|
| panel sterowania | Panel dotykowy: 256.5 mm (10.1-calowy) kolorowy, powiadamianie dźwiękowe, obracanie 15°–90° |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | tak |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 24 miesiące - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|