



Kyocera-Mita - TASKalfa 7052ci (7052ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy A5-A3 (PF-730)	akcesoria	4 648.28 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120),	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-740)	akcesoria	7 547.17 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	10.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	10.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 70000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4608 MB
maksymalna pamięć	4608 MB
pojemność dysku twardego	320 GB (+8 GB SSD)
miesięczne obciążenie	do 400000 stron
typ procesora	Freescale QorIQ T1042 (Quad Core)
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 53.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi (głębka 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi (głębka 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 70 stron A4/min (do 35 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 65 stron A4/min (do 32 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.2 sekund
czas nagrzewania	do 44 sekund

automatyczny druk dwustronny tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie (opcja)
modem 0 kbps
prędkość faksowania ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu do 0 stron A4
faksowanie w kolorze nie
faksowanie do e-maila nie
obsługiwana skala szarości 0 poziomów
kompresja nie
automatyczne powtarzanie numeru nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem nie
wysyłanie grupowe nie
szybkie wybieranie do 0 lokacji
podwójny dostęp nie
ECM (Error Correction Mode) nie
przekazywanie faksu nie
zdalny dostęp nie
PC-FAX nie
faks internetowy nie
typ linii telefonicznej nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skanowanie do plików w formacie PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A)
PDF (przeszukiwalny OCR)
JPEG
TIFF
XPS
Open XPS
skanowanie do chmury tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 70 kopii/min (A4, do 35 str./min - A3)
szybkość kopiowania w kolorze do 65 kopii/min (A4, do 32 str./min - A3)
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 9999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak
inne funkcje Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 300 g/m²
ilość podajników w standardzie 4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru tak

pojemność podajnika głównego	do 2x 1500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 270 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7920 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 70 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk (taca uniwersalna)
pojemność podajnika (folia)	do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL 3 (zgodna z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni) Open XPS (druk bezpośredni)
czcionki i znaki	93 czcionki outline (PCL) 136 czcionek (KPDL3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka Bitmap 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	4x USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 182 kg
waga w opakowaniu	ok. 182 kg
szerokość produktu	750 mm
głębokość produktu	822 mm
wysokość produktu	1234 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
------------------	-------------------------------

zużycie energii średnio 1360 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa
UNIX Unix, Linux

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 7052ci

Inne

panel sterowania 9-calowy panel dotykowy
IPP tak
zapisywanie prac na HDD tak
znak wodny tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta