



Kyocera-Mita - TASKalfa 7551ci (7551ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-8705C (cyan)	tonery	1 055.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8705M (magenta)	tonery	1 055.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8705Y (yellow)	tonery	1 055.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8705K (black)	tonery	1 155.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1505JT3NL0)	akcesoria	3 249.00 zł
Kyocera-Mita - finisze na 4000 arkuszy ze zszywaczem (DF-790[C])	akcesoria	5 855.00 zł
Kyocera-Mita - interfejs przyłączeniowy Fiery (1503N90KL1)	akcesoria	2 321.00 zł
Kyocera-Mita - kontroler Fiery (1503N90KL2)	akcesoria	30 016.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł
Kyocera-Mita - taca odbiorcza do urządzeń bez finiszera (1902LF0UN1)	akcesoria	259.00 zł
Kyocera-Mita - dodatkowa pamięć faksu 128 MB, MM-16-128 (1503MB0UN0)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - półka pod klawiaturę (1709AF0UN2)	akcesoria	326.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A5-A3 (1203NJ8NL1)	akcesoria	3 989.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4 (PF-770)	akcesoria	6 490.43 zł
Kyocera-Mita - podajnik wielofunkcyjny na 500 arkuszy, A5-A3+ (PF-780[B])	akcesoria	1 653.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AD0UN1)	akcesoria	205.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	12.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 70000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core)
szybkość procesora	1067 MHz
poziomy hałas	max 54.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi (technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9.600 x 600 dpi 600x600 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi (technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9.600 x 600 dpi 600x600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 75 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 70 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 4.8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (szyfrowany, kompresowany, przeszukiwalny, PDF/A) PDF JPEG TIFF XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skan-do-email, do-FTP, do-SMB, do-pamięci USB, do-skrzynki na HDD, sieciowy TWAIN, WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 75 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 70 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, funkcja okładek, broszura, tryb pilnej kopii, galeria nakładek + tryb plakatu, regulacja marginesu

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 2x 1500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 270 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 70 arkuszy (opcjonalna taca odbiorcza: górna na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy Maks. pojemność wyjściowa 4.300 arkuszy)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły banery (305 x 1220 mm) koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R B5 305 x 1220 mm (baner) 305 x 457 mm koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL) 136 czcionki (KPDL3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka bitmapowa 45 typów barkodów jedno wymiarowych plus jeden dwuwymiarowy barkod (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10BaseT/ 100BaseTX/1000BaseT) 4x USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 190 kg
waga w opakowaniu	ok. 190 kg
szerokość produktu	685 mm (DP, bez panela sterującego) 1039 mm (DP, wraz z panelem sterującym)
głębokość produktu	801 mm (DP, bez panela sterującego) 801 mm (DP, wraz z panelem sterującym)
wysokość produktu	1053 mm (DP, bez panela sterującego) 1347 mm (DP, wraz z panelem sterującym)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1630 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące systemy Microsoft
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4 lub wyższej
UNIX	Unix Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 7551ci
----------	---

Inne

panel sterowania	Panel operacyjny
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------