



Kyocera-Mita - TASKalfa 8002i (8002i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-6725 (black)	tonery	704.32 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1505JT3NL0)	akcesoria	3 249.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - taca odbiorcza do urządzeń bez finiszera (1902LF0UN1)	akcesoria	259.00 zł
Kyocera-Mita - dodatkowa pamięć faksu 128 MB, MM-16-128 (1503MB0UN0)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - półka pod klawiaturę (1709AF0UN2)	akcesoria	326.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy A5-A3 (PF-730)	akcesoria	4 648.28 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A5-A3 (1203NJ8NL1)	akcesoria	3 989.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), PF-7120	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2x 1500 arkuszy A4 (1203NF8NL1)	akcesoria	6 469.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-740)	akcesoria	7 547.17 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4 (PF-770)	akcesoria	6 490.43 zł
Kyocera-Mita - podajnik wielofunkcyjny na 500 arkuszy, A5-A3+ (PF-780[B])	akcesoria	1 653.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AD0UN1)	akcesoria	205.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 0 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 70000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4608 MB
maksymalna pamięć	4608 MB
pojemność dysku twardego	320 GB (+8 GB SSD)
miesięczne obciążenie	do 400000 stron
typ procesora	Freescall QorIQ T1024 (Dual Core)
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałas	max 54.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (głębła 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 80 stron A4/min (do 40 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.7 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, przeszukiwalny, PDF/A, OCR) JPEG TIFF XPS Open XPS
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 80 kopii/min (A4, do 40 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	270 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 1500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7920 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 70 arkuszy (opcja rozszerzenia)

możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk (taca uniwersalna)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL 3 (zgodna z PostScript 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	93 czcionki outline (PCL) 136 czcionek (KPDL3) 8 czcionek (Windows Vista) 1 czcionka Bitmap 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT) 4x USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Cloud Connect - wymagana instalacja na dysku, lub karcie pamięci)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 150 kg
waga w opakowaniu	ok. 150 kg
szerokość produktu	750 mm
głębokość produktu	822 mm
wysokość produktu	1234 mm (razem z DP i panelem operacyjnym)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1170 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa
UNIX	UNIX
	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 8002i
----------	--

Inne

panel sterowania	9-calowy panel dotykowy
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------