



Kyocera-Mita - TASKalfa MZ4000i (MZ4000i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

19 999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-7235 (black)	tonery	921.02 zł
--------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych, UG-34AC (870LSHW006)	akcesoria	2 899.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 140 arkuszy (DP-7150)	akcesoria	4 415.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 320 arkuszy, DP-7170 (1203TC5NLO)	akcesoria	10 739.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-7140)	akcesoria	3 429.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 320 arkuszy, dual-scan (DP-7160)	akcesoria	8 809.00 zł
Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 1 TB (HD-16)	akcesoria	4 279.00 zł
Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 320 GB (HD-15)	akcesoria	839.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-770/791 (PH-7C)	akcesoria	3 509.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NLO)	akcesoria	4 595.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 3000 arkuszy, zszywacz (DF-791)	akcesoria	7 649.00 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4 GHz (IB-38)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4/5 GHz (IB-37)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna, NK-7120 (1903RT0UN0)	akcesoria	469.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x500 arkuszy A5R-A3 (PF-791)	akcesoria	4 799.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-810)	akcesoria	6 479.00 zł
Kyocera-Mita - pokrywa oryginałów (1202H70UN0)	akcesoria	319.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AN0UN0)	akcesoria	379.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-740)	akcesoria	549.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki DF-7110 (SH-12)	akcesoria	519.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 0 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB (+ 32 GB SSD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+ 32 GB SSD, opcja: 320 GB lub 1TB HDD)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron

typ procesora	ANTHER ARM A53
szybkość procesora	1600 MHz
poziom hałasu	max 48.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (do 21 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.2 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG MMR MR MH
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG Open XPS PDF (szyfrowany, skompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skrzynki, sieciowy TWAIN, WSD (WIA)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min (A4, do 21 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, automatyczna zmiana kasety, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, skan dowodów osobistych, oryginalna korekta skosu, tryb wielostronnicowego formularza (gdy zainstalowano DP-7160/7170)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)

pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4420 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 SRA3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL) KPDL 3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni) Open XPS
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL) 136 czcionek (KPDL 3) 4 czcionki (Calibri) 4 czcionki (Cambria) 1 czcionka bitmapowa 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Super-Speed USB) 4x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, wsparcie 802.3az) Gniazdo kart SD NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, MyPanel i KYOCERA Mobile Print (iOS i Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 58 kg
waga w opakowaniu	ok. 58 kg
szerokość produktu	594 mm
głębokość produktu	696 mm
wysokość produktu	683 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 %
--	-----------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

max 80 %
min 10 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS	MAC OS wersja minimum 10.9
UNIX	Unix, Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa MZ4000i
----------	--

Inne

panel sterowania	256,5 mm (10,1 cala) kolorowy ekran dotykowy, powiadomianie dźwiękowe, regulacja nachylenia w zakresie 15°-90°
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------