



Brother - TD-4210D (TD4210DXX1)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

799.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - rolka etykiet ciętych, samoprzylepna 102 mm x 152 mm, 85 etykiet (black on white)	taśmy	23.17 zł
Brother - rolka etykiet ciętych, samoprzylepna 76 mm x 44 mm, 400 etykiet (black on white)	taśmy	23.19 zł
Brother - rolka etykiet ciętych, samoprzylepna 51 mm x 26 mm, 1900 etykiet (black on white)	taśmy	42.37 zł
Brother - etykiety samoprzylepne RD-S04E1, 76 mm x 26 mm (white)	taśmy	57.56 zł
Brother - rolka etykiet ciętych, samoprzylepna 102 mm x 50 mm, 1050 etykiet (black on white)	taśmy	69.56 zł
Brother - etykieta termiczna, 51 mm x 26 mm (LDE1E026051127P)	taśmy	71.96 zł
Brother - taśma ciągła, samoprzylepna 102 mm x 56.4 m (black on white)	taśmy	77.87 zł
Brother - rolka etykiet ciętych, samoprzylepna 102 mm x 152 mm, 350 etykiet (black on white)	taśmy	90.34 zł
Brother - etykieta termiczna, 102 mm x 50 mm (LDE1E050102127P)	taśmy	116.08 zł
Brother - etykieta termiczna, 102 mm x 152 mm (LDE1E152102127P)	taśmy	129.15 zł

Parametry podstawowe

metoda druku	termiczna
pamięć operacyjna	256 MB
nóż obcinający	nie
nacinanie	nie
długość nośników	do: 3000 mm
odklejak	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szerokość druku	104 mm
szybkość drukowania	do 127 mm/sek
czujniki nośników	tak
możliwość druku kodów kreskowych	tak (wymagane oprogramowanie Brother)
druk pionowy	tak
druk w poprzek	tak

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	do: 118 mm (mm)
------------------------------------	-----------------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Full Speed, typ: B) RS-232C (DB9 męski)
---------------------------------------	---

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	336 mm
głębokość opakowania	266 mm
wysokość opakowania	261 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 4 kg
szerokość produktu	180 mm
głębokość produktu	155 mm
wysokość produktu	224 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows 11
UNIX Linux

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka etykiet Brother TD-4210D, Kabel USB,
Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie
www.brother.pl) - w serwisie