



Brother - TD-4650TNWB (TD4650TNWBZ1)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

3 399.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Brother - etykieta termiczna, 51 mm x 26 mm (LDE1E026051127P) | taśmy | 71.96 zł |
| Brother - taśma ciągła, samoprzylepna 102 mm x 56.4 m (black on white) | taśmy | 77.87 zł |
| Brother - etykieta termotransferowa, 102 mm x 50 mm (LCE1E050102127P) | taśmy | 110.70 zł |
| Brother - etykieta termotransferowa, 51 mm x 26 mm (LCE1E026051127P) | taśmy | 112.66 zł |
| Brother - etykieta termiczna, 102 mm x 50 mm (LDE1E050102127P) | taśmy | 116.08 zł |
| Brother - etykieta termiczna, 102 mm x 152 mm (LDE1E152102127P) | taśmy | 129.15 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------|---------------------------|
| metoda druku | termotransferowa |
| pamięć operacyjna | 128 MB (RAM, 128MB Flash) |
| nóż obcinający | nie |
| nacinanie | nie |
| odklejak | nie |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| rozdzielczość druku | 203x203 dpi |
| szerokość druku | 108 mm |
| szybkość drukowania | do 203.2 mm/sek |
| czujniki nośników | tak |
| możliwość druku kodów kreskowych | tak (wymagane oprogramowanie Brother) |
| druk pionowy | tak |
| druk w poprzek | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| drukuje na taśmach o szerokościach | do: 112 mm (mm) |
|------------------------------------|-----------------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB USB Host RS-232C Ethernet (10/100Mbps) Wireless (802.11 a/b/g/n) Bluetooth (4.2) |
|---------------------------------------|---|

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| szerokość opakowania | 275 mm |
| głębokość opakowania | 440 mm |
| wysokość opakowania | 300 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 3.8 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 4.8 kg |
| szerokość produktu | 219 mm |
| głębokość produktu | 191 mm |
| wysokość produktu | 284 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 85 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 10 % max 90 % |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Mac OS | Mac OS X 10.15.x lub nowszy, Mac OS X 10.11 x lub nowszy, Mac OS X 10.12 x lub nowszy, Mac OS X 10.13 x lub nowszy, Mac OS X 10.14 x lub nowszy |
| UNIX | Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka etykiet Brother TD-4650TNWB, Zasilacz sieciowy, Przewód zasilający zasilacza sieciowego, Przewód zasilający, 2 nawijaki taśmy termotransferowej 1" dla taśmy o długości 300 m1" rdzeń papierowy, Kabel USB, Podręcznik szybkiej obsługi |
| software | Oprogramowanie do projektowania etykiet (Bartender Ultra Lite Edition) |

Inne

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| wyświetlacz | Wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3 cala |
|-------------|---------------------------------------|

Gwarancja

| | |
|-------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
|-------------------------------|--|