



Printronix - ThermaLine T4M2 4.1" (T4M2)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet
na zamówienie

Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
nóż obcinający	nie
nacinanie	nie
układ klawiatury	brak
import danych z PC do pamięci drukarki	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania	do 254 mm/sek
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	nie
automatyczny dobór długości etykiet	nie
druk wielokrotny na etykiecie	nie
korekta	nie
druk pionowy	nie
druk w poprzek	nie
automatyczna inkrementacja	nie
justowanie	nie
autoformatowanie	nie
druk lustrzany	nie

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	4.1 mm "
------------------------------------	----------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	COM RS232 LPT IEEE 1284 USB 2.0
---------------------------------------	---------------------------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.6 kg
szerokość produktu	298 mm
głębokość produktu	476 mm
wysokość produktu	308 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 0 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (90-264V) zasilacz z automatycznym dostosowaniem zakresu 90-264 VAC (48-62Hz) PFC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows 2003 Server

Inne

wyświetlacz przyjazny dla użytkownika interfejs oferujący unikatowy system nawigacji poprzez ikony menu z wyświetlaniem do 8 wierszy

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie