



Printronix - ThermaLine T5204r NET 4.33", T5204r + karta sieciowa (T5204RNET)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet
na zamówienie

Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
nóż obcinający	nie
nacinanie	nie
układ klawiatury	brak
import danych z PC do pamięci drukarki	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania	do 254 mm/sek
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	nie
automatyczny dobór długości etykiet	nie
druk wielokrotny na etykiecie	nie
korekta	nie
druk pionowy	nie
druk w poprzek	nie
automatyczna inkrementacja	nie
justowanie	nie
autoformatowanie	nie
druk lustrzany	nie

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	max 4.33 mm "
------------------------------------	---------------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE 1284 (Centronics) COM RS232 Ethernet
---------------------------------------	--

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	340 mm
głębokość produktu	520 mm
wysokość produktu	330 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
---	-----------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (90-264V) 90-264V, prąd zmienny 48-62 Hz
zużycie energii	max 150 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows NT,
windows 2000,
Windows XP

Inne

wyświetlacz 32 znakowy

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie