



Zebra - TLP2824 Plus - USB, COM + Cutter (282P-101222-040)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 56.9 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (800132-002)	taśmy	240.77 zł
Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800271-105)	taśmy	484.31 zł
Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800271-105)	taśmy	485.85 zł
Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 8 rolek (800720-019)	taśmy	553.50 zł
Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 8 rolek (800720-019)	taśmy	659.59 zł
Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800681-181)	taśmy	661.13 zł
Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800720-019)	taśmy	668.81 zł
Zebra - taśma termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 19 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800272-075)	taśmy	691.88 zł

Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
nóż obcinający	tak
nacinanie	nie
układ klawiatury	brak
import danych z PC do pamięci drukarki	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania	do 102 mm/sek
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	tak
automatyczny dobór długości etykiet	nie
druk wielokrotny na etykiecie	tak
ręczne ustawianie długości etykiet	nie
korekta	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	nie
automatyczna inkrementacja	nie
justowanie	tak
autoformatowanie	nie
druk lustrzany	tak
efekty dodatkowe	tak
inne cechy	Cutter (gilotyna)

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	do 60 mm mm
------------------------------------	-------------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 COM RS232
---------------------------------------	----------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.8 kg

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 4.4 °C max 41 °C
---	---------------------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) 100-240V, 50-60 Hz
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 9x, Windows 2000, Windows NT v.4.0, Windows XP
---------	---

Zawartość Opakowania

software	Zebra Designer (Wersja DEMO)
----------	-------------------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy na urządzenie, 6 miesięcy na głowicę - w serwisie
---------	--