



## Zebra - TLP2844 + Dispenser (2844-10321-0001)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	307.75 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 5095, 64 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	405.90 zł
Zebra - etykieta termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	484.31 zł
Zebra - etykieta termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	485.85 zł
Zebra - taśma termotransferowa, żywiczna ZipShip 5095, 84 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	497.60 zł
Zebra - etykieta termotransferowa, Z-Select 2000T, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	570.33 zł
Zebra - etykieta termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	659.59 zł
Zebra - etykieta termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	661.13 zł
Zebra - etykieta termotransferowa, matowa-powlekana, Z-Select 2000T, 102 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800274-205)	taśmy	1 016.23 zł

### Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
nóż obcinający	opcja
układ klawiatury	brak
import danych z PC do pamięci drukarki	nie

### Parametry Druku

rozdzielczość druku	203 dpi
szybkość drukowania	do 102 mm/sek
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	tak
automatyczny dobór długości etykiet	nie
druk wielokrotny na etykiecie	tak
ręczne ustawianie długości etykiet	nie
korekta	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	nie
automatyczna inkrementacja	nie
justowanie	tak
autoformatowanie	nie
druk lustrzany	tak
efekty dodatkowe	tak
inne cechy	dispenser (automatyczne odklejanie etykiet)

### Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	108 mm
------------------------------------	--------

### Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 COM LPT
---------------------------------------	-----------------------

### Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.6 kg
-----------------------	------------

## Warunki Środowiskowe

---

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 4,4 °C  
max 41 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone) 100-240V, 50-60 Hz  
Energy Star nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 9x,  
Windows ME,  
Windows NT v.4.0,  
Windows XP

## Zawartość Opakowania

---

software Zebra Designer (Wersja DEMO)

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy na urządzenie,  
6 miesięcy na głowicę - w serwisie