

# Epson - TM-J7000 (Ethernet, white)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos  
wycofany



## Parametry podstawowe

---

technologia druku	atramentowa
trwałość taśmy/tuszu	15000000 znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 180000 h
MCBF (Średnia liczba cykli między awariami)	50000000 wierszy
automatyczna obcinarka papieru	tak
żywność modułu odcinającego	1500000 cięcia
poziom hałasu	max 50 dB
czujniki	czujnik otwarcia osłony rolki papieru czujnik końca papieru czujnik końca papieru czujnik otwarcia osłony górny czujnik formy dolny czujnik formy czujnik pojemnika z tuszem czujnik niskiego poziomu tuszu
żywność drukarki	20000000 wiersze
żywność głowicy drukującej	160000000 impulsów

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku	180x180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 14.3 lps
szybkość drukowania grafiki	do 43 mm/s
zestaw znaków	95 alfanumerycznych 37 międzynarodowych Grafika 128 x 11
wielkość znaków	1.41 x 3.28 mm 0.99 x 2.4 mm
kody kreskowe	nie
liczba kolumn druku	szerokość papieru 76 mm 40

## Obsługa Nośników

---

szerokość rolki	82.5 mm 76 mm 69.5 mm 57.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

## Komunikacja

---

standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
---------------------------------------	----------

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 4.4 kg
szerokość produktu	195 mm
głębokość produktu	237 mm
wysokość produktu	188 mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>4</b> °C max <b>40</b> °C
<b>zalecana temperatura podczas przechowywania</b>	min <b>-20</b> °C max <b>60</b> °C
<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania</b>	min <b>5</b> % max <b>85</b> %

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe DC</b>
<b>typ zasilacza</b>	<b>PS-180</b>
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Inne

---

<b>certyfikaty</b>	<b>TÜV</b>
<b>funkcja D.K.D.</b>	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------