



Epson - TM-J7000 (RS232, black)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| technologia druku | atramentowa |
| trwałość taśmy/tuszu | 15000000 znaków |
| MTBF (Mean Time Between Failure) | do 180000 h |
| MCBF (Średnia liczba cykli między awariami) | 50000000 wierszy |
| automatyczna obcinarka papieru | tak |
| żywność modułu odcinającego | 1500000 cięcia |
| poziom hałasu | max 50 dB |
| czujniki | czujnik otwarcia osłony rolki papieru czujnik końca papieru czujnik końca papieru czujnik otwarcia osłony górny czujnik formy dolny czujnik formy czujnik pojemnika z tuszem czujnik niskiego poziomu tuszu |
| żywność drukarki | 20000000 wiersze |
| żywność głowicy drukującej | 160000000 impulsów |

Parametry Druku

| | |
|-----------------------------|--|
| rozdzielczość druku | 180x180 dpi |
| szybkość drukowania tekstu | do 14.3 lps |
| szybkość drukowania grafiki | do 43 mm/s |
| zestaw znaków | 95 alfanumerycznych 37 międzynarodowych Grafika 128 x 11 |
| wielkość znaków | 1.41 x 3.28 mm 0.99 x 2.4 mm |
| kody kreskowe | nie |
| liczba kolumn druku | szerokość papieru 76 mm 40 |

Obsługa Nośników

| | |
|-----------------|--|
| szerokość rolki | 82.5 mm 76 mm 69.5 mm 57.5 mm |
| średnica rolki | do 83 mm |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|-------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | RS232 |
|---------------------------------------|-------|

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 4.4 kg |
| szerokość produktu | 195 mm |
| głębokość produktu | 237 mm |
| wysokość produktu | 188 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 4 °C max 40 °C |
| zalecana temperatura podczas przechowywania | min -20 °C max 60 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 5 % max 85 % |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe DC |
| typ zasilacza | PS-180 |
| Energy Star | nie |

Inne

| | |
|----------------|-----|
| certyfikaty | TÜV |
| funkcja D.K.D. | tak |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|