



Epson - TM-J7500 (RS232, black)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 180000 h
MCBF (Średnia liczba cykli między awariami)	50000000 wierszy
automatyczna obcinarka papieru	tak
żywołność modułu odcinającego	1500000 cięcia
poziom hałasu	max 50 dB
czujniki	czujnik otwarcia osłony rolki papieru czujnik końca papieru czujnik końca papieru czujnik otwarcia osłony górny czujnik formy dolny czujnik formy czujnik pojemnika z tuszem czujnik niskiego poziomu tuszu
żywołność drukarki	20000000 wiersze
żywołność głowicy drukującej	160000000 impulsów

Parametry Druku

rozdzielczość druku	180x180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 14.3 lps
szybkość drukowania grafiki	do 43 mm/s
zestaw znaków	95 alfanumerycznych 37 międzynarodowych Grafika 128 x 11
wielkość znaków	1.41 x 3.39 mm 0.99 x 2.4 mm
kody kreskowe	tak
liczba kolumn druku	szerokość papieru 76 mm: 40 szerokość papieru 76 mm: 53

Obsługa Nośników

szerokość rolki	82.5 mm 76 mm 69.5 mm 57.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	RS232
---------------------------------------	-------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.9 kg
szerokość produktu	251 mm
głębokość produktu	237 mm
wysokość produktu	188 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 4 °C max 40 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -20 °C max 60 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 85 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe DC
typ zasilacza	PS-180 (opcja)
Energy Star	tak

Inne

funkcja D.K.D.	tak
----------------	------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------