



Epson - TM-T20III, USB, Ethernet, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, black (C31CH51012)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto
899.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 360000 h
MCBF (Średnia liczba cykli między awariami)	60000000 wierszy
automatyczna obcinarka papieru	tak (cięcie częściowe)
żywność modułu odcinającego	1500000 cięcia
poziom hałasu	max 55 dB
czujniki	czujnik otwarcia osłony rolki papieru czujnik końca papieru
żywność drukarki	15000000 wiersze
żywność głowicy drukującej	150000000 impulsów lub 150 km

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 250 (mm/s)
czcionki	ANK
zestaw znaków	95 alfanumerycznych 18 międzynarodowych Grafika 128 x 43
kody kreskowe	tak
liczba kolumn druku	szerokość papieru: 80 mm 48 szerokość papieru: 80 mm 64

Obsługa Nośników

szerokość rolki	79.5 mm 57.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
---------------------------------------	---

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.2 kg
szerokość produktu	140 mm
głębokość produktu	199 mm
wysokość produktu	146 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 45 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -10 °C max 50 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 %

max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
typ zasilacza PS-180
Energy Star tak

Inne

bufor danych 4 kb (lub 45 Bajtów)
funkcja D.K.D. tak (2 napędy)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie