



Epson - TM-T70II-DT - USB, RS232, Ethernet, PosReady 7, black (C31CD51322)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto
5 199.00 zł

AKCESORIA

Citizen - wyświetlacz klienta (A61B133114)

akcesoria

687.82 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 360000 h
MCBF (Średnia liczba cykli między awariami)	65000000 wierszy
automatyczna obcinarka papieru	tak
żywoćność modułu odcinającego	1700000 cięć
poziom hałasu	max 55 dB
czujniki	czujnik otwarcia osłony rolki papieru czujnik końca papieru czujnik końca papieru
żywoćność głowicy drukującej	120000000 impulsów lub 120 km

Parametry Druku

rozdzielczość druku	180x180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 250 mm/s
czcionki	ANK
zestaw znaków	95 alfanumerycznych 18 międzynarodowych grafika 128 x 43
wielkość znaków	0.99 x 2.4 mm 1.41 x 3.39 mm
kody kreskowe	tak
liczba kolumn druku	szerokość papieru 80 mm 56 42

Obsługa Nośników

szerokość rolki	79.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB RS232 Ethernet PosReady 7
---------------------------------------	--

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	400 mm
głębokość opakowania	250 mm
wysokość opakowania	278 mm
waga produktu (netto)	ok. 2.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.5 kg
szerokość produktu	172 mm
głębokość produktu	290 mm
wysokość produktu	114 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 %
---	----------

	max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 45 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -10 °C max 50 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe DC
Energy Star	tak

Inne

bufor danych	4 kb
funkcja D.K.D.	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------