



## Epson - TM-T70II - USB, RS232, dark grey (C31CD38032)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto  
**951.00 zł**

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 360000 h
MCBF (Średnia liczba cykli między awariami)	65000000 wierszy
automatyczna obcinarka papieru	tak
żywność modułu odcinającego	1700000 cięcia
poziom hałasu	max 55 dB
czujniki	czujnik otwarcia osłony rolki papieru czujnik końca papieru czujnik końca papieru
żywność głowicy drukującej	120000000 impulsów lub 120 km

### Parametry Druku

rozdzielczość druku	180x180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 250 mm/s
czcionki	ANK
zestaw znaków	95 alfanumerycznych 18 międzynarodowych grafika 128 x 43
wielkość znaków	0.99 x 2.4 mm 1.41 x 3.39 mm
kody kreskowe	tak
liczba kolumn druku	szerokość papieru 80 mm 56 42

### Obsługa Nośników

szerokość rolki	79.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

### Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB RS232
---------------------------------------	--------------

### Wymiary i Waga

szerokość opakowania	257 mm
głębokość opakowania	193 mm
wysokość opakowania	241 mm
waga produktu (netto)	ok. 1.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.8 kg
szerokość produktu	125 mm
głębokość produktu	194 mm
wysokość produktu	114 mm

### Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C

<b>zalecana temperatura podczas przechowywania</b>	max <b>45</b> °C min <b>-10</b> °C max <b>50</b> °C
<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania</b>	min <b>10</b> % max <b>90</b> %

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe DC</b>
<b>typ zasilacza</b>	<b>PS-180</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Inne

---

<b>bufor danych</b>	<b>4 kb</b>
<b>funkcja D.K.D.</b>	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------