



Epson - TM-T88IV (USB)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

AKCESORIA

Epson - kabel zasilający 1.8 m (KALTDE.1.8)

akcesoria

11.88 zł

Epson - zasilacz PS-180 (C32C825341)

akcesoria

209.59 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 360000 h
automatyczna obcinarka papieru	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	180x180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 200 mm/sek
szybkość drukowania grafiki	do 200 mm/sek
czcionki	9x17 / 12x24 punktów
zestaw znaków	95 Alfnumerycznych 37 międzynarodowych 128 znaków x 11 stron (w tym jedna strona definiowana przez użytkownika)
wielkość znaków	do 1.41 x 3.39 mm
kody kreskowe	UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN8/13, ITF, CODABAR

Obsługa Nośników

szerokość rolki	79.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100Base-TX wireless COM RS-485

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.8 kg
szerokość produktu	145 mm
głębokość produktu	195 mm
wysokość produktu	148 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 45 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
typ zasilacza	24 VDC $\pm$ 7%

Inne

certyfikaty	CE symbol, EN55022 Class B, EN55024, EN60950
bufor danych	bufor odbiorczy 4 kb pamięć NV na grafikę 256 kb pamięć NV użytkownika 1 kb
funkcja D.K.D.	2 szuflady

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------