



Epson - TM-T88V-051 - USB + zasilane USB, bez zasilacza (C31CA85051)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto
1 292.00 zł

Parametry podstawowe

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| technologia druku | termiczna |
| MTBF (Mean Time Between Failure) | do 360000 h |
| automatyczna obcinarka papieru | tak typ partial-cut |

Parametry Druku

| | |
|-----------------------------|--|
| rozdzielczość druku | 180x180 dpi |
| szybkość drukowania tekstu | do 300 |
| szybkość drukowania grafiki | do 300 |
| czcionki | 9x17 / 12x24 punktów |
| zestaw znaków | 95 Alfanumerycznych 37 międzynarodowych 128 znaków x 43 strony (w tym jedna strona definiowana przez użytkownika) |
| wielkość znaków | do 1.41 x 3.39 mm |
| kody kreskowe | UPC-A, UPC-E, JAN8(EAN), JAN13(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, GS1-128, GS1DataBar Kody dwuwymiarowe: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology |

Obsługa Nośników

| | |
|-----------------|----------|
| szerokość rolki | do 80 mm |
| średnica rolki | do 83 mm |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (+ zasilanie USB) |
|---------------------------------------|-----------------------|

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|----------|
| waga produktu (netto) | ok. 2 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 2 kg |
| szerokość produktu | 145 mm |
| głębokość produktu | 195 mm |
| wysokość produktu | 148 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 90 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 45 °C |

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 24 VDC \pm 7%

Inne

certyfikaty UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R
bufor danych 4 kb
funkcja D.K.D. tak do 2 napędów szuflad kasowych

Gwarancja

service 48 miesięcy - w serwisie