



Epson - TM-T88V-231A2 (USB, Ethernet, buzzer, zasilacz+przewód)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 360000 h
automatyczna obcinarka papieru	tak typ partial-cut

Parametry Druku

rozdzielczość druku	180x180 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 300
szybkość drukowania grafiki	do 300
czcionki	9x17 / 12x24 punktów
zestaw znaków	95 Alfanumerycznych 37 międzynarodowych 128 znaków x 43 strony (w tym jedna strona definiowana przez użytkownika)
wielkość znaków	do 1.41 x 3.39 mm
kody kreskowe	UPC-A, UPC-E, JAN8(EAN), JAN13(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, GS1-128, GS1DataBar Kody dwuwymiarowe: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology

Obsługa Nośników

szerokość rolki	do 80 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet
---------------------------------------	-----------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2 kg
szerokość produktu	145 mm
głębokość produktu	195 mm
wysokość produktu	148 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 45 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 24 VDC \pm 7%

Inne

certyfikaty UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R
bufor danych 4 kb
funkcja D.K.D. tak do 2 napędów szuflad kasowych

Gwarancja

service 48 miesięcy - w serwisie