



Epson - TM-U220A - USB, cutter, black (C31C516057U)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto

1 599.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - taśma S015374 (black) ERC-38B taśmy 15.53 zł

AKCESORIA

Epson - kabel zasilający 1.8 m (KALTDE.1.8) akcesoria 11.88 zł

Parametry podstawowe

| | |
|----------------------------------|--|
| technologia druku | igłowa |
| MTBF (Mean Time Between Failure) | do 180000 h |
| automatyczna obcinarka papieru | tak obcinarka typu "full cut" lub "one-point-left cut" |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------|--|
| liczba igieł | 9 |
| szybkość drukowania tekstu | do 6 linii/sek |
| czcionki | 7x9 / 9x9 punktów |
| zestaw znaków | 95 alfanumerycznych 48 międzynarodowych |
| wielkość znaków | grafika 128 x 12 do 2.0 x 3.1 mm |
| inne cechy | nawijarka wbudowana funkcja Auto Status Back czujnik bliskiego końca papieru |

Obsługa Nośników

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| szerokość rolki | 76 mm 69.5 mm 57.5 mm |
| średnica rolki | do 83 mm |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|-----|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB |
|---------------------------------------|-----|

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| szerokość opakowania | 240 mm |
| głębokość opakowania | 386 mm |
| wysokość opakowania | 257 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 2.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 4 kg |
| szerokość produktu | 160 mm |
| głębokość produktu | 248 mm |
| wysokość produktu | 139 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|----------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
|---|----------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| zalecana temperatura podczas przechowywania | max 90 % min -10 °C max 50 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 10 % max 90 % |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| typ zasilacza | zewnętrzny |
| zużycie energii | max 31 W |

Inne

| | |
|----------------|---|
| certyfikaty | CE symbol, EN55022 Class B, EN55024, EN60950 |
| bufor danych | wejściowy 1 kb |
| funkcja D.K.D. | tak |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|