

Epson - TM-U590 - LPT (C31C222112)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - taśma zamiennik C43S015369 (violet) LAM	taśmy	4.92 zł
Lambda - taśma zamiennik ERC-31 (black) LAM	taśmy	6.15 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
trwałość taśmy/tuszu	4500000 znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 180000 h
MCBF (Średnia liczba cykli między awariami)	29000000 wierszy
automatyczna obcinarka papieru	nie
poziom hałasu	max 65 dB
czujniki	czujnik otwarcia osłony górnny czujnik formy dolny czujnik formy
żywoćność drukarki	12000000 wiersze

Parametry Druku

liczba igieł	9
szybkość drukowania tekstu	do 311 znaków/s
zestaw znaków	95 alfanumerycznych 37 międzynarodowych grafika 128 x 8
wielkość znaków	1.6 x 3.1 mm 1.3 x 3.1 mm
kody kreskowe	nie
liczba kolumn druku	szerokość papieru 210 mm: 88 66

Obsługa Nośników

szerokość rolki	do 210 mm
średnica rolki	do 297 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT
---------------------------------------	-----

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	322 mm
głębokość opakowania	333 mm
wysokość opakowania	253 mm
waga produktu (netto)	ok. 5 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.8 kg
szerokość produktu	252 mm
głębokość produktu	205 mm
wysokość produktu	185 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 45 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -10 °C max 50 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe DC
typ zasilacza	PS-180 (opcja)
Energy Star	tak

Inne

funkcja D.K.D.	tak
-----------------------	------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------