



# Epson - TM-U950II - RS232, cutter, white (C31C151283)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto

**3 109.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - taśma zamiennik C43S015369 (violet) LAM	taśmy	4.92 zł
Lambda - taśma zamiennik ERC-31 (black) LAM	taśmy	6.15 zł

## Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
trwałość taśmy/tuszu	4500000 znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 180000 h
MCBF (Średnia liczba cykli między awariami)	18000000 wierszy
automatyczna obcinarka papieru	tak
poziom hałasu	max 63 dB
czujniki	czujnik otwarcia osłony czujnik wysuwania odcinka czujnik końca taśmy czujnik końca taśmy paragonowej czujnik taśmy czujnik papieru paragonowego czujnik wsuwania odcinka
żywoćność drukarki	7500000 wiersze

## Parametry Druku

liczba igieł	9
szybkość drukowania tekstu	do do 311 znaków/s
zestaw znaków	95 alfanumerycznych 32 międzynarodowe grafika 128 x 9
wielkość znaków	1.6 x 3.1 mm 1.3 x 3.1 mm
kody kreskowe	nie
liczba kolumn druku	szerokość papieru 69,5 mm: 30 40

## Obsługa Nośników

szerokość rolki	69.5 mm
średnica rolki	do 83 mm

## Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	RS232
---------------------------------------	-------

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	360 mm
głębokość opakowania	425 mm
wysokość opakowania	330 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.6 kg
szerokość produktu	251 mm

**głębokość produktu** 298 mm  
**wysokość produktu** 195 mm

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 30 %  
max 80 %

**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 5 °C  
max 40 °C

**zalecana temperatura podczas przechowywania** min -10 °C  
max 50 °C

**dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania** min 30 %  
max 90 %

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe DC  
**typ zasilacza** PS-180 (opcja)  
**Energy Star** tak

## Inne

---

**funkcja D.K.D.** tak

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie