



## Xerox - VersaLink B405DN (B405V\_DN)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00554 (black)	bębny	499.65 zł
Xerox - toner 106R03581 (black)	tonery	585.54 zł
Xerox - toner 106R03585 (black)	tonery	964.82 zł
Xerox - fuser z rolką transferową (115R00120)	fusery	1 947.82 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik 106R03585 (black) ECO	tonery	284.13 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03585 (black) BP	tonery	510.67 zł

### AKCESORIA

Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface (497K19700)	akcesoria	1 099.69 zł
Xerox - szafka pod drukarkę (497K13660)	akcesoria	880.16 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 5900 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 24600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB (+ 16Gb SSD)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 110000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz
poziom hałasu	max 60 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 5 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (z możliwością wyszukiwania, chroniony hasłem, liniowy) PDF/A XPS JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie do strony głównej, Skanowanie do sieci (FTB lub przeglądaj SMB), Skanowanie do USB

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 45 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Automatyczne tłumienie tła, Kopiowanie książek z wymazywaniem środkowym, Układanie, Sterowanie przyciemnieniem, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Przesunięcie obrazu, N-stron, Taśma oryginalna, Zmniejszanie, / Powiększanie 25% - 400%, Kopia próbna, Ostrość

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (RADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	60 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2410 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton koperty papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy

obsługiwane formaty nośników do: A4  
koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5e  
PCL 6  
PDF  
XPS  
TIFF  
JPEG  
HP-GL  
PostScript 3

czcionki i znaki 87 czcionek PostScript  
88 czcionek PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

wireless - druk przez WiFi nie (opcja)

NFC tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet (10/100/1000 Base-T)  
USB (3.0 Hi-Speed)  
NFC (Tap-to-Pair)

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Wireless (802.11n)  
Wi-Fi Direct

drukowanie z chmury tak (Xerox ConnectKey)

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Apple AirPrint, Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania 618 mm

głębokość opakowania 626 mm

wysokość opakowania 713 mm

waga produktu (netto) ok. 22 kg

waga w opakowaniu ok. 27.1 kg

szerokość produktu 495 mm

głębokość produktu 495 mm

wysokość produktu 551 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %  
max 85 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 6 A)  
sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz 11 A)

zużycie energii średnio 620 W

Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012

Mac OS Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa

UNIX Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

## Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink B405DN,  
kaseta startowa z tonerem do 5900 stron,  
oprogramowanie i dokumentacja, przewodnik instalacji,  
podręcznik użytkownika, kabel zasilający, przewód faksu

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta