



## Xerox - VersaLink B415DN (B415V\_DN)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**3 009.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00702 (black)	bębny	426.38 zł
Xerox - toner 006R04728 (black)	tonery	590.31 zł
Xerox - DADF Maintenance Kit (116R00039)	maintenance kity	677.84 zł
Xerox - toner 006R04729 (black)	tonery	938.76 zł
Xerox - toner 006R04730 (black)	tonery	1 005.73 zł

### AKCESORIA

Xerox - dysk twardy 500 GB (097N02443)	akcesoria	979.00 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (097N02470)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - podajnik papieru na 550 arkuszy (097N02469)	akcesoria	999.00 zł
Xerox - podstawa na kółkach (097S05244)	akcesoria	1 199.00 zł
Xerox - zszywacz (097N02463)	akcesoria	1 799.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB (32 GB eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 47 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.4 sekund
czas nagrzewania	do 5.3 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

faksowanie do e-maila	tak (jako załącznik)
kompresja	<b>MH</b> <b>MR</b> <b>MMR</b> <b>JBIG</b>
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>PDF</b> <b>PDF/A</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> (jedno-/wielostronicowy plik TIFF) <b>PDF</b> (z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF, chroniony hasłem plik)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	<b>Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), skanowanie do ekranu głównego</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 47 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2400 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (opcja: podręczny zszywacz: do 20 arkuszy - do dokupienia osobno)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier firmowy</b> <b>karton</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier bond</b> <b>etykiety</b> <b>papier błyszczący</b> <b>papier winylowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier bawełniany</b> <b>koperty</b>

obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B5 (JIS) Letter Legal 5 x 7 cali Statement Executive 8 x 10 cali 8.5 x 13 cali 8.5 x 13.4 cala koperty (C5, C6, DL, nr 9, nr 10, Monarch)
------------------------------	--

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PDF PostScript 3
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000) USB (Hi-Speed 2.0 typ A, Hi-Speed typ B) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria, Xerox Print Service (Android), aplikacja PrintByXerox)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	559 mm
głębokość opakowania	584 mm
wysokość opakowania	659 mm
waga produktu (netto)	ok. 21.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 25.6 kg
szerokość produktu	479 mm
głębokość produktu	452 mm
wysokość produktu	514 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.2 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 10 A) sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz 5 A)
zużycie energii	średnio 644 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012 and R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Mac OS	Mac OS 11.x, 12.x, 13.x
UNIX	Fedora Core, Ubuntu
inne	iOS, Android

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink B415DN,  
kaseta startowa z tonerem do 6000 stron, przewód  
zasilający, przewód instalacji, ulotka informacyjna o  
produkcji, karta bezpieczeństwa produktu, ulotka dot.  
aktualizacji oprogramowania,  
płyta CD z oprogramowaniem

## Inne

---

panel sterowania Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 7 cali  
IPP tak  
dysk twardy (HDD) nie (opcja)  
drukowanie znaków wodnych tak

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta