



## Xerox - VersaLink B605S (B605V\_S)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - scanner maintenance kit (108R01490)	maintenance kity	282.75 zł
Xerox - transfer roller kit (116R00009)	maintenance kity	332.19 zł
Xerox - paper tray feed roller kit (116R00010)	maintenance kity	336.36 zł
Xerox - bęben 101R00582 (black)	bębny	372.48 zł
Xerox - toner 106R03941 (black)	tonery	524.94 zł
Xerox - toner 106R03943 (black)	tonery	1 052.15 zł
Xerox - toner 106R03945 (black)	tonery	1 363.49 zł
Xerox - fuser (115R00140)	fusery	2 584.94 zł

### AKCESORIA

Xerox - zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB (497K18360)	akcesoria	1 152.65 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 2000 arkuszy (097S04948)	akcesoria	3 864.82 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04949)	akcesoria	1 286.06 zł
Xerox - podstawa urządzenia (097S04994)	akcesoria	794.89 zł
Xerox - Caster Base - wsporniki boczne do podstawy (097S04954)	akcesoria	1 076.41 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 10300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 46700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
typ procesora	Dual Core ARM
szybkość procesora	1050 MHz
poziom hałasu	max 70 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 47 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF XPS PDF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony, linearyzowany)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/ pliki PDF chronione hasłem

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 58 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3000 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	<p>papier bond  papier dziurkowany  papier wstępnie zadrukowany  papier makulaturowy  etykiety  karton  papier firmowy  koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>do: A4  koperty</p>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL 5e  PCL 6  PDF  XPS  TIFF  JPEG  HP-GL  PostScript 3</p>
czcionki i znaki	<p>136 czcionek PostScript  83 czcionki PCL</p>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (3.0 Hi-Speed)  Ethernet (10/100/1000 Base-T)  NFC</p>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<p>Wireless  Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	594 mm
głębokość opakowania	655 mm
wysokość opakowania	789 mm
waga produktu (netto)	ok. 30.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 38 kg
szerokość produktu	470 mm
głębokość produktu	502.8 mm
wysokość produktu	643.7 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 15 %  max 85 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C  max 32 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<p>sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 8 A)  sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 12 A)</p>
zużycie energii	średnio 950 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS	Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12

UNIX Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX  
11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne B605, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 10 300 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podręcznik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód zasilający

## Inne

---

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali  
IPP nie  
dysk twardy (HDD) tak  
drukowanie znaków wodnych nie

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta