



Xerox - VersaLink B610DN (B610V_DN)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

4 899.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - transfer roller kit (116R00009)	maintenance kity	332.19 zł
Xerox - paper tray feed roller kit (116R00010)	maintenance kity	336.36 zł
Xerox - bęben 101R00582 (black)	bębny	372.48 zł
Xerox - toner 106R03941 (black)	tonery	524.94 zł
Xerox - toner 106R03943 (black)	tonery	1 052.15 zł
Xerox - toner 106R03945 (black)	tonery	1 363.49 zł
Xerox - fuser (115R00140)	fusery	2 584.94 zł

AKCESORIA

Xerox - zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB (497K18360)	akcesoria	1 152.65 zł
Xerox - finiszier zszywający w rogu (097S04952)	akcesoria	3 271.59 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - taca odbiorcza z 4 pojemnikami (097S04953)	akcesoria	3 559.69 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 2000 arkuszy (097S04948)	akcesoria	3 864.82 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04949)	akcesoria	1 286.06 zł
Xerox - Caster Base - wsporniki boczne do podstawy (097S04954)	akcesoria	1 076.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Dual Core ARM
szybkość procesora	1050 MHz
miesięczne obciążenie	do 275000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 46700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 63 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.1 sekund
czas nagrzewania	do 47 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
--	-------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2900 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 50 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier dziurkowany papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety karton papier firmowy koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	580 mm
głębokość opakowania	634 mm
wysokość opakowania	607 mm
waga produktu (netto)	ok. 22.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 35 kg
szerokość produktu	427.4 mm
głębokość produktu	465.5 mm
wysokość produktu	443.4 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 8 A) sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 12 A)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS	Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna B610, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 10 300 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podręcznik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód zasilający
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali
------------------	---

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------