



Xerox - VersaLink B620DN (B620V_DN)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

3 589.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00699 (black)	bębny	637.23 zł
Xerox - toner 006R04672 (black)	tonery	1 392.72 zł
Xerox - toner 006R04673 (black)	tonery	1 593.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 42000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 61 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4 sekund (min.)
czas nagrzewania	do 2.7 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2750 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 100 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 550 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier dziurkowany papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety karton papier firmowy koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF PCL 5c PCL 6
czcionki i znaki	173 czcionki PostScript 93 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Mopria, Apple AirPrint, Xerox Print Service (Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	550 mm
głębokość opakowania	650 mm
wysokość opakowania	565 mm
waga produktu (netto)	ok. 25.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 29.9 kg
szerokość produktu	428 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	445 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60Hz +/- 3%, 5.3A) sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%, Frequency: 50/60Hz +/- 3%, 11.6A)
zużycie energii	średnio 789 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 ARM64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2008, Windows Server
---------	---

2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64,
Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64,
Windows Server 2016, Windows Server 2016, Windows
Server 2016 x64, Windows Server 2019 x64, Windows
Server 2022 x64

Mac OS macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14
Sonoma

UNIX Linux, UNIX

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka monochromatyczna Xerox B620, kasetka
startowa z tonerem o wydajności do 10 000 stron,
oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD,
podręcznik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi,
przewód zasilający

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta