



Xerox - VersaLink B625DN (B625V_DN)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
zapowiedź

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00699 (black)	bębny	637.23 zł
Xerox - toner 006R04672 (black)	tonery	1 392.72 zł
Xerox - toner 006R04673 (black)	tonery	1 593.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 42000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 61 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.1 sekund
czas nagrzewania	do 127 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A JPG TIFF PDF (przeszukiwalny, jedno/wielostronicowy, zabezpieczony)
skanowanie do chmury	tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 61 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	200 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 550 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier dziurkowany papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety karton papier firmowy koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PDF PostScript 3
czcionki i znaki	173 czcionki PostScript 93 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T)

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	NFC Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	550 mm
głębokość opakowania	650 mm
wysokość opakowania	565 mm
waga produktu (netto)	ok. 28.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 44.1 kg
szerokość produktu	558.8 mm
głębokość produktu	578.4 mm
wysokość produktu	739.1 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 11.6 A) sieciowe AC (110-127V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 5.3 A)
zużycie energii	średnio 796 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11 (32- and 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.13, 10.14, 10.15
UNIX	Fedora Core, Ubuntu

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna B625, kasetka startowa z tonerem o wydajności do 10 000 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podręcznik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód zasilający
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------