



Xerox - VersaLink B7025 (B7001V_D + 097S04899 + B7001KD1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R03395 (black)	tonery	342.73 zł
Xerox - toner 106R03396 (black)	tonery	365.35 zł
Xerox - bęben 113R00779 (black)	bębny	1 327.26 zł

AKCESORIA

Xerox - dysk twardy 320GB (497K17740)	akcesoria	1 473.86 zł
Xerox - faks Over IP (497K17820) !! WYPRZEDAŻ - OSTATNIA SZTUKA W TEJ CENIE !!	akcesoria	49.00 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K18040)	akcesoria	945.07 zł
Xerox - faks z 3 liniami (497K18110)	akcesoria	2 798.63 zł
Xerox - finisz office LX (497K22760)	akcesoria	3 066.27 zł
Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - centralna taca odbiorcza (497K17800)	akcesoria	341.08 zł
Xerox - podajnik kopert (497K17720)	akcesoria	311.23 zł
Xerox - podajnik papieru 3x 520 arkuszy (097S04908)	akcesoria	2 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru 520 arkuszy (097S04910)	akcesoria	868.66 zł
Xerox - podajnik papieru na 2000 arkuszy (097S04615)	akcesoria	3 524.20 zł
Xerox - podajnik papieru Tandem Tray (097S04909)	akcesoria	2 607.82 zł
Xerox - podstawa z szufladą 520 arkuszy (097S04907)	akcesoria	1 636.82 zł
Xerox - moduł Postscript (497K17810)	akcesoria	1 122.93 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 107000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (do 14 str./min - A3)

czas do wydruku pierwszej strony	do 6.2 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPG TIFF PDF (przeszukiwalny, chroniony hasłem)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty pliku skanu: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zapewniające wygodę: skanowanie do katalogu macierzystego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/pliki PDF chronione hasłem

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	130 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 520 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3270 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja do 2500 stron z finiszerm)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 297 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98.4 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000 Base-T) USB (3.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatek usługi druku Xerox i dodatek usługi druku Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 51.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 51.3 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	670.8 mm
wysokość produktu	767.9 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz +/-3%, 12A) sieciowe AC (220-240V) (50 Hz +/-3%, 8A)
zużycie energii	średnio 83 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS	Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink B7025, toner startowy o wydajności do 15000 stron

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta