



Xerox - VersaLink C505S (C505V_S)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01416)	pojemniki na zużyty tusz/toner	155.10 zł
Xerox - bęben 108R01481 (cyan)	bębny	472.57 zł
Xerox - bęben 108R01482 (magenta)	bębny	472.57 zł
Xerox - bęben 108R01483 (yellow)	bębny	472.57 zł
Xerox - bęben 108R01484 (black)	bębny	582.79 zł
Xerox - toner 106R03887 (black)	tonery	639.88 zł
Xerox - toner 106R03884 (cyan)	tonery	904.82 zł
Xerox - toner 106R03885 (magenta)	tonery	904.82 zł
Xerox - toner 106R03886 (yellow)	tonery	904.82 zł
Xerox - fuser (115R00134)	fusery	989.46 zł

AKCESORIA

Xerox - zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB (497K18360)	akcesoria	1 152.65 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface (497K19700)	akcesoria	1 099.69 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 2000 arkuszy (097S04948)	akcesoria	3 864.82 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04949)	akcesoria	1 286.06 zł
Xerox - podstawa urządzenia (097S04994)	akcesoria	794.89 zł
Xerox - Caster Base - wsporniki boczne do podstawy (097S04954)	akcesoria	1 076.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	35.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	35.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 12100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz
poziom hałasu	max 56.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 11 sekund (z trybu uśpienia, wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF XPS PDF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony, linearyzowany)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/ pliki PDF chronione hasłem

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x400 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 43 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 43 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3000 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	594 mm
głębokość opakowania	655 mm
wysokość opakowania	789 mm
waga produktu (netto)	ok. 35 kg
waga w opakowaniu	ok. 43 kg
szerokość produktu	470 mm
głębokość produktu	502.8 mm
wysokość produktu	643.7 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 8A) sieciowe AC (110-127V) (+/-10%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
zużycie energii	średnio 730 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS	Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C505S, kasetka startowa z tonerem czarnym o wydajności do 5000 stron i kolorowym o wydajności do 2400 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, przewodnik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód zasilający
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie (opcja)
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------