



Xerox - VersaLink C605XL (C605V_XL)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01416)	pojemniki na zużyty tusz/toner	155.10 zł
Xerox - bęben 108R01487 (yellow)	bębny	444.77 zł
Xerox - bęben 108R01488 (black)	bębny	461.26 zł
Xerox - bęben 108R01485 (cyan)	bębny	486.47 zł
Xerox - bęben 108R01486 (magenta)	bębny	486.47 zł
Xerox - toner 106R03908 (cyan)	tonery	654.94 zł
Xerox - toner 106R03909 (magenta)	tonery	654.94 zł
Xerox - toner 106R03910 (yellow)	tonery	654.94 zł
Xerox - toner 106R03911 (black)	tonery	703.84 zł
Xerox - toner 106R03939 (black)	tonery	764.64 zł
Xerox - toner 106R03913 (magenta)	tonery	858.21 zł
Xerox - toner 106R03936 (cyan)	tonery	984.70 zł
Xerox - toner 106R03937 (magenta)	tonery	1 079.96 zł
Xerox - toner 106R03938 (yellow)	tonery	1 079.96 zł

AKCESORIA

Xerox - zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB (497K18360)	akcesoria	1 152.65 zł
Xerox - finiszier zszywający w rogu (097S04952)	akcesoria	3 271.59 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface (497K19700)	akcesoria	1 099.69 zł
Xerox - taca odbiorcza z 4 pojemnikami (097S04953)	akcesoria	3 559.69 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 2000 arkuszy (097S04948)	akcesoria	3 864.82 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04949)	akcesoria	1 286.06 zł
Xerox - podstawa urządzenia (097S04994)	akcesoria	794.89 zł
Xerox - Caster Base - wsporniki boczne do podstawy (097S04954)	akcesoria	1 076.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	23.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 16900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 16800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron

szybkość procesora 1050 MHz
poziom hałasu max 57.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono do 53 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze do 53 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono do 10 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 10 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania do 11 sekund (z trybu uśpienia, wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33.6 kbps
faksowanie do e-maila tak
kompresja MH
MR
MMR
JBIG
wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
PC-FAX tak
faks internetowy tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skala szarości 256 poziomy
skanowanie do plików w formacie JPG
TIFF
XPS
PDF
PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony, linearyzowany)
skanowanie do chmury tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/ SMB), formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/pliki PDF chronione hasłem

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x400 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 53 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 53 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie 3

automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3000 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy (opcja rozszerzenia o finisz, lub 4-tacową tacę odbiorczą)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	610 mm
głębokość opakowania	670 mm
wysokość opakowania	1110 mm
waga produktu (netto)	ok. 36.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 44 kg
szerokość produktu	487.5 mm
głębokość produktu	503 mm
wysokość produktu	843.7 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 8A)
sieciowe AC (110-127V) (+/-10%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
zużycie energii średnio 820 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12
UNIX Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne C605, kaseta startowa z tonerem czarnym o wydajności do 10 000 stron i kolorowym o wydajności do 6 000 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podręcznik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód faksu, przewód zasilający

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP nie
zapisywanie prac na HDD tak
znak wodny nie

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta