



Xerox - VersaLink C620DN (C620V_DN)

Drukarki - laserowe kolorowe
zapowiedź

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R04620 (black)	tonery	533.03 zł
Xerox - toner 006R04644 (black)	tonery	674.77 zł
Xerox - toner 006R04621 (cyan)	tonery	866.13 zł
Xerox - toner 006R04622 (magenta)	tonery	866.13 zł
Xerox - toner 006R04623 (yellow)	tonery	866.13 zł
Xerox - toner 006R04645 (cyan)	tonery	1 399.13 zł
Xerox - toner 006R04646 (magenta)	tonery	1 399.13 zł
Xerox - toner 006R04647 (yellow)	tonery	1 399.13 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	28.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.6 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.5 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 11 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak

opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF PCL 5c PCL 6
czcionki i znaki	173 czcionki PostScript 93 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	625 mm
głębokość opakowania	720 mm
wysokość opakowania	567 mm
waga produktu (netto)	ok. 32 kg
waga w opakowaniu	ok. 38.5 kg
szerokość produktu	478 mm
głębokość produktu	489 mm
wysokość produktu	413 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.2 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (Frequency: 50/60Hz +/- 3%, 5A) sieciowe AC (110-127V) (Frequency: 50/60Hz +/- 3%, 10A)
------------------	---

zużycie energii średnio 702 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022
Mac OS Macintosh OS w wersji 11 lub nowszej
UNIX UNIX i Linux

Zawartość Opakowania

hardware drukarka kolorowa Xerox VersaLink C620, Kabel zasilający AC, Przewodnik dotyczący instalacji, Ulotka informacyjna produktu, Karta bezpieczeństwa produktum Ulotka na temat aktualizacji oprogramowania CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Wkłady CMY do drukarki — Pojemność do: 7000 stron; Wkład K do drukarki — Pojemność do: 8000 stron

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta