



Xerox - VersaLink C7025S (C7001V_S + 097S04933 + C7001KD1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (115R00128)	pojemniki na zużyty tusz/toner	169.44 zł
Xerox - rolka transferowa (115R00116)	jednostki transferu	226.34 zł
Xerox - toner 106R03745 (black)	tonery	316.48 zł
Xerox - toner 106R03746 (yellow)	tonery	361.28 zł
Xerox - toner 106R03747 (magenta)	tonery	361.28 zł
Xerox - toner 106R03748 (cyan)	tonery	361.28 zł
Xerox - bęben 113R00780 (cyan, magenta, yellow, black) - wymagany osobny bęben dla każdego koloru (115R00115)	bębny	1 035.48 zł
	fusery	1 826.98 zł

AKCESORIA

Xerox - Xerox Fax over IP Kit - zestaw do rozbudowy drukarki i faksu (497K18330)	akcesoria	579.02 zł
Xerox - finisz office LX (497K22760)	akcesoria	3 066.27 zł
Xerox - pas transferu (115R00127)	jednostki transferu	2 162.77 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	7.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 16100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 9800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 23600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 107000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz
poziom hałasu	max 58.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.1 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.4 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 12 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF XPS PDF PDF (przeszukiwalny, chroniony hasłem, linearyzowany) PDF/A
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 25 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 2x 520 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 110 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 3250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (w standardzie, opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	tak min 88.9 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98.4 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton koperty papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	do: A3 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 106.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 106.5 kg
szerokość produktu	615.7 mm
głębokość produktu	670.8 mm
wysokość produktu	1118.6 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50 Hz +/-3%, 8A) sieciowe AC (110-127V) (-10%/ +6%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
zużycie energii	średnio 1500 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS	Mac OS version 10.10, 10.11, & 10.12
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C7025S, toner startowy czarny o wydajności do 16100 stron, toner startowy kolorowy o wydajności do 9800 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--