



Lexmark - W840

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 00W84020H (black) zwrotny

tonery

1 390.44 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3+
szybkość procesora	625 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 60000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	4 mm 4 mm 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 75 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak podajnik na 2 000 arkuszy, 2 x szuflada na 500 arkuszy, moduł druku dwustronnego
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 3800 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 A3 A4 A5 koperta C5

koperta DL
executive
folio

JIS-B4
JIS-B5
ledger
legal
letter
statement
universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzny MarkNet N8020 GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet zewnętrzny MarkNet N7000e Fast Ethernet (USB) wewnętrzny MarkNet N8030 Fiber Fast Etherne wewnętrzny MarkNet N8000 Fast Ethernet adapter Coax dla SCS
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 830 mm głębokość 830 mm wysokość 615 mm
waga produktu (netto)	ok. 45.6 kg
szerokość produktu	616 mm
głębokość produktu	520 mm
wysokość produktu	475 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition
----------------	--

	Microsoft Windows XP x64
	Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali
	Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x
UNIX	Red Hat Linux 7.3, 8.0, 9.0 Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0
	SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0
Inne	Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark W840, toner startowy, kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania	USB
------------------	-----

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------