



Lexmark - W840N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 00W84020H (black) zwrotny

tonery

1 390.44 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3+
szybkość procesora	625 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 60000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	4 mm
	4 mm
	4 mm
	4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 75 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak moduł druku dwustronnego., podajnik na 2 000 arkuszy podwójny podajnik na 2,000 arkuszy 2 x szuflada na 500 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 3800 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak moduł wykańczający o pojemności 3 500 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9

A4
A5
koperta B5
koperta C5
koperta DL
karta A6
Executive
Folio
JIS-B5

ledger
legal
letter
statement universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Personal Printer Data Stream PDF 1.5 xHTML
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL standardowej i szerokiej 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 83 strony kodowe dla emulacji PCL 6 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) wewnętrzny MarkNet N8020 GigaBit Ethernet wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet zewnętrzny MarkNet N8030 Fiber Fast Ethernet COM
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 830 mm głębokość 830 mm wysokość 615 mm
waga produktu (netto)	ok. 45.6 kg
szerokość produktu	616 mm
głębokość produktu	520 mm
wysokość produktu	475 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)
Microsoft Windows Me
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 98 2nd Edition

Microsoft Windows XP x64
Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali
Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali

Mac OS Apple Mac OS X
Apple Mac OS 9.x

UNIX Red Hat Linux 7.3, 8.0, 9.0
Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0
Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0
SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3
Debian GNU/Linux 3.0, 3.1
Linspire Linux 4.5, 5.0
operacyjne UNIX Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10
HP-UX 11.00, 11.11

Inne Print lub Novell Distributed Print Services (NDPS)
Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS)

Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed
Print Services (NDPS)

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Lexmark W840n, toner startowy, kabel zasilający
software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie