



Lexmark - W850n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner W850H21G (black)

tonery

1 459.05 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 35000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 35000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałas	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie (opcja)
marginasy	górnym 4 mm dolnym 4 mm lewym 4 mm prawym 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton etykiety (papierowe) folie przezroczyste

obsługiwane formaty nośników	koperty A3 A4 A5 Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal koperty (10, 7 3/4, C5, DL)
------------------------------	---

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream) xHTML Direct Image Microsoft XPS (specyfikacja papieru XML)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.6)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000) USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11b/g/n) RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość: 620 mm szerokość: 800 mm głębokość: 770 mm
waga produktu (netto)	ok. 45.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 55 kg
szerokość produktu	641 mm (maks. 971 - rozłożone tace)
głębokość produktu	520 mm
wysokość produktu	508 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003, running Terminal Services, Windows 2000 Server z usługami terminalowymi, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Linux: Obsługiwane systemy operacyjne Linux, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Fedora 12, 13, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, PCLinuxOS 2010, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16,17 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1
Inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), IBM iSeries or IBM AS/400 Systems with TCP/IP with OS/400 V3R1 or later using OS/400 Host Print Transform, Virtually any platform supporting TCP/IP

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Lexmark W850n, Wkład z tonerem o wysokiej wydajności do 35 000 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa
-----------------	---

Inne

panel sterowania	4-wierszowy podświetlany ekran APA (160x64 piksele adresowalne)
-------------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	---------------------------------