



Xerox - WorkCentre 5230A

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00435 (black) bębny 1 504.30 zł

AKCESORIA

Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141) akcesoria 1 184.28 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Power PC
szybkość procesora	333 MHz
poziom hałasu	max 72 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.3 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak Faks internetowy
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF, PDF, XPS

inne cechy **skanowanie do poczty email,
skanowanie do skrzynki pocztowej,
skanowanie do wskazanej lokalizacji,
skanowanie do PC**

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 30 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 215 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze nie
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 5100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 500 arkuszy arkuszy dodatkowo opcjonalnie zszywacz na 500 arkuszy lub zszywacz/dziurkacz na 2000 arkuszy
możliwość drukowania kopert opcja
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 89 mm
max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 98 mm
max 420 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły,
papier z recyklingu,
papier typu Bond,
papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników A3,
A4,
A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5e
PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet 100 Base-TX/10 BaseT

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 97 kg
szerokość produktu 640 mm
głębokość produktu 654 mm
wysokość produktu 1112 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220–240 V Nominal, 50/60 Hz, 10A
zużycie energii średnio 615 W

tryb zmniejszonego poboru mocy nie
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP 32-bit,
Windows XP 64-bit,
Windows Server 2003 32-bit,
Windows Server 2003 64-bit,
Windows Vista

Mac OS Mac OS 8.6–9.2.2, OS X 10.2–10.4

UNIX Solaris 8, 9, 10,
Linux FedoraCore 1, 5,
RedHat Enterprise Linux 4,
SUSE 10.x

inne AIX 5lv5.3, HP UX 11.0, 11i v2

Inne

IPP nie
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie