



Xerox - WorkCentre 5330

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01160 (black)	tonery	496.26 zł
Xerox - bęben 013R00591 (black)	bębny	1 255.14 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 006R01160 (black) LAM	tonery	159.56 zł
--	--------	-----------

AKCESORIA

Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699)	akcesoria	238.30 zł
Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - półka robocza (497K04730)	akcesoria	353.55 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
miesięczne obciążenie	do 125000 stron
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
---------------------------------------	-------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak

optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (linearyzowany) PDF/A TIFF JFIF JPEG XPS
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Automatyczne dwustronne, elektroniczne sortowanie, automatyczny wybór tacy, tworzenie pracy, obraz negatywowy/lustrzany, automatyczne tworzenie broszury, wiele obrazów obok siebie, automatyczne RE, oryginały różnych rozmiarów, wstawianie okładek, zestaw próbny, kopiowanie książki, adnotacja, usuwanie na zewnątrz/wewnątrz, tryb plakatu, znaki wodne, kopiowanie dowodu tożsamości, układ strony, nakładka, eliminacja tła

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	110 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 520 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (Podwójna taca wyjściowa: każda po 250 arkuszy, dolna taca układająca)
możliwość drukowania kopert	nie (opcja)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier bond papier o wysokiej gramaturze papier dziurkowany papier firmowy papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 Letter

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 HP-GL HP-GL2 TIFF PDF XPS
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000Base-TX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 100 kg

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 12A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz, 8A)
zużycie energii	średnio 720 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP SP3 (32- and 64-bit), Windows Server 2003 (32- and 64-bit), Windows Vista (32- and 64-bit), Windows Server 2008 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.5, lub nowszy
UNIX	HP UX 11.0, 11i v2, Oracle Solaris 9, 10, Linux Fedora Core 12-14, Red Hat Enterprise Linux 4
inne	Netware: 5.11J / 5.12J, AIX 5 v5.3

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 5330, zestaw startowych tonerów
----------	--

Inne

panel sterowania	7-calowy kolorowy ekran dotykowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site 24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta