



Xerox - WorkCentre 7830i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13061)	pojemniki na zużyty tusz/toner	113.43 zł
Xerox - toner 006R01517 (black)	tonery	821.39 zł
Xerox - toner 006R01518 (yellow)	tonery	845.66 zł
Xerox - toner 006R01519 (magenta)	tonery	845.66 zł
Xerox - toner 006R01520 (cyan)	tonery	845.66 zł
Xerox - bęben 013R00662 (cyan, magenta, yellow, black) - 1 bęben na 1 kolor	bębny	2 169.18 zł
Xerox - fuser (604K62220)	fusery	2 964.95 zł

AKCESORIA

Xerox - blokada szuflady papieru (497K08560)	akcesoria	697.67 zł
Xerox - finisz na 2000 arkuszy (097S04166)	akcesoria	4 458.79 zł
Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - wireless Connectivity Kit (497K11500)	akcesoria	207.27 zł
Xerox - moduł drukowania plików XPS (320S00663)	akcesoria	153.74 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 26000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)
maksymalna pamięć	2048 MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)
pojemność dysku twardego	min. 250 GB
miesięczne obciążenie	do 90000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1200 MHz (dwurdzeniowy)
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.7 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund (wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
faks internetowy	tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny, linearyzowany) PDF/A XPS JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 520 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 110 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 250 arkuszy w każdej)
możliwość drukowania kopert	nie (opcja)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 483 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF
emulacja	PCL 5c PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie (opcja)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 151.9 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	699 mm
wysokość produktu	1149.2 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz +/- 3%, 15 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz +/- 3%, 10 A)
zużycie energii	średnio 643 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP SP3 (32- and 64-bit), Windows Server 2003 SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 and R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit,) Windows 10 (32- and 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
UNIX	Linux Redhat Fedora Core 20 x86, Ubuntu 14.04 x64, openSUSE 13.1 x64

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 7830i, kasety startowe z tonerem
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--