



Epson - WF-C5390DW (C11CK25401)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

1 799.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C938211)	pojemniki na zużyty tusz/toner	182.29 zł
Epson - tusz C13T11C140 (black) T11C1 L	tusze	365.31 zł
Epson - tusz C13T11C240 (cyan) T11C2 L	tusze	412.36 zł
Epson - tusz C13T11C340 (magenta) T11C3 L	tusze	416.23 zł
Epson - tusz C13T11C440 (yellow) T11C3 L	tusze	416.23 zł
Epson - tusz C13T11D140 (black) T11D1 XL	tusze	578.14 zł
Epson - tusz C13T11D240 (cyan) T11D1 XL	tusze	726.93 zł
Epson - tusz C13T11D340 (magenta) T11D1 XL	tusze	726.93 zł
Epson - tusz C13T11D440 (yellow) T11D1 XL	tusze	726.93 zł
Epson - tusz C13T11E140 (black) T11E1 XXL	tusze	1 116.23 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	53.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
poziom hałas	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 25 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.3 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy

możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 125 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 6000 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier błyszczący pocztówki etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm koperty (C4, C6, Nr 10, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 ESC/P-R PDF (1.7)
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (1.0 typu A (2x)) USB (Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	538 mm
głębokość opakowania	552 mm
wysokość opakowania	537 mm
waga produktu (netto)	ok. 15.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 25 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	535 mm
wysokość produktu	357 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 25 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, macOS 11 lub późniejszy
UNIX	Linux, Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6
inne	SAP

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa Epson WF-C5390DW, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)
software	Epson Document Capture Pro

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm
-----------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------